

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新模	2012.12.12
02	新增扁针料号	2013.03.04
03	新增料号	2014.04.18
04	增加塑脚尺寸标注	2014.08.16

MECHANICAL:

- HOUSING & INSERT MATERIAL : PBT UL94V-0.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
- CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING..
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
- RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
- DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

技术要求

- 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
- 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
- 扁针电镀: 接触区镀金(见料号表格) 镀底, 剥头电镀雾锡;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
- 可靠性: 最少750次插拔.

电气特性:

- 额定电压: 150 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMPS@25°C
- 接触电阻: 20mΩ MAX.
- 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
- 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

环境特性:

- 储存温度: -40°C~+85°C 相对湿度<80%.
- 工作温度: -40°C~85°C
- 储存时间: 12个月

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25°C
- CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
- INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
- WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 - OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 - GUARANTEE PERIOD :12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.

10220618G004	RJ45 1X1 5622-10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 50u" 扁针 带CZT 高度11.65无筋配1.2板	普通PBT红DOC220001(环保料)
10220618F008	RJ45 1X1 5622-10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622插座 10P8C 30u" 扁针 带CZT 高度11.65无筋配1.2板	普通PBT黑(环保料)
10220618F007	RJ45 1X1 5622-10P8C(23456789) W/O SHIELD/5622 单胞 10P8C 30u" 扁针 带CZT高度11.65无筋配1.2板	普通PBT红DOC220001(环保料)
P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR材质

RoHS Compliant

5622插座单胞 10P8C 高度11.65 扁针

CZT ® 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	Material: 材质 SEE_NOTE	Designed: 设计 陈智艳	NAME: 名称	RJ45 1X1 5622-S 10P W/O SHIELD PCB JACK
Finish: 电镀 SEE_NOTE					Checked: 审核		DWG NO: 图号 E56121201	REV. 版本 04
SHEET 2 OF 2 第 2 页 共 2 页					Approved: 核准		PART NO: 料号 SEE_NOTE	